

: 2003. 12. 15

	/
(SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT)	1120(AMSCO SOLVENT 1120); (), (NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT REFINED LIGHT); UN1255; OHS01502;

CAS NO	RTECS NO	UN NO	EN NO
64741 - 84 - 0		1268	265 - 086 - 6

1.

: (SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT)

/ :

1120(AMSCO SOLVENT 1120); (),
(NAPHTHA (PETROLEUM), SOLVENT REFINED LIGHT); UN1255; OHS01502

:

: 1986.1.13
: 2003.12.15

2.

: (SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT)

CAS : 64741 - 84 - 0
(EC) (EINECS): 265 - 086 - 6

EC : 649 - 278 - 00 - 0
(%): 100

3.

NFPA (0 - 4): =2 =4 =0

:

:

:

: 가

:
 :
 : , , , , ,
 :
 :
 :
 :
 : (),
 :
 : , , ,
 : 가
 :
 : -
 (OSHA):
 (NTP):
 (IARC):

4.
 : , .
 : , 15
 : 15
 : ()

5.
 : /
 : , , ,
 :
 : 가
 : 가 : 가

가 :
 가 가 가 : 0.8 Km
 (1/2).
 가
 가
 : <19 F (< -7 C)
 (OSHA): IA

6.
 :
 , , 가
 : 가
 :

7.
 : : U.S. OSHA
 29 CFR 1910.106.

8.
 :
 , (SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT):
 (PETROLEUM DISTILLATES):
 500 ppm (2000 mg/m³) OSHA TWA
 400 ppm (1600 mg/m³) OSHA TWA (1993 6 30 58 FR 35338
)
 V M AND P (V M AND P NAPHTHA):
 300 ppm (1350 mg/m³) OSHA TWA (1993 6 30 58 FR 35338
)
 400 ppm (1800 mg/m³) OSHA STEL (1993 6 30 58 FR 35338
)
 300 ppm ACGIH TWA
 350 mg/m³ NIOSH TWA 10
 1800 mg/m³ NIOSH ceiling 15
 STODDARD (STODDARD SOLVENT):
 :
 - TWA : 100ppm, 525mg/m³
 - STEL : -

500 ppm (2900 mg/m³) OSHA TWA
100 ppm (525 mg/m³) OSHA TWA (1993 6 30 58 FR 35338)
100 ppm ACGIH TWA
350 mg/m³ NIOSH TWA 10
1800 mg/m³ NIOSH ceiling 15

:
:
가 ()
:
:
: 가 가
(, 가).
(가).
(가).
().
().

9.

:
:
:
:
: 95 - 374 F (35 - 190 C)
:
:
:
:
:
:
(pH):
:
:
:
/ :

10.

:
: , , 가

:
:
:
:

11.

, (SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT):
: ACGIH: A3 - ()
:
:
:
:

12.

13.

: U.S. EPA 40 CFR 262. : D001.

14.

DOT() 49 CFR() 172.101:
: , n.o.s.()
ID : UN1268
: 3
: 1
: 3

15.

, (SOLVENT REFINED NAPHTHA, LIGHT)
:
- :
- :
- :
:
CERCLA 103 (40CFR302.4):
SARA 302 (40CFR355.30):
SARA 304 (40CFR355.40):
SARA , SARA 311/312 (40CFR370.21):

:
:
:
:

SARA 313 (40CFR372.65):

OSHA (29CFR1910.119):

:

65 (): .

:

(EC) :

Xn

(2)

/

:

T

(EC) :

R 45

R 65

: 가

S 45

가

. (가
.).

S 53

-

:

C >= 10% T R 45 - 65

0.1% <= C < 10% T R 45

가

:

(TSCA):

TSCA 12(b) :

16.

(MSDS)

MDL

MDL 가

MSDS

41

MSDS

가 , ()

(www.chems.co.kr, 02 - 551 - 0501)

Copyright (c) 1996 - 2004 by MDL Information Systems, Inc. All rights Reserved